

LOGISTIEKE VEILIGHEIDS CATALOGUS

Artikel: 5.2.3 Rollenbaan

Url: <http://www.logistiek-vc.nl/kleingoederen-legbordstellingen-met-mezzaninevloer/id148-rollenbaan.html>

Een deugdelijke afscheiding van de opening is verplicht. Aandachtspunt is altijd dat de afscheiding boven geopend moet worden om er voor te zorgen dat goederen van beneden op de vloer afgezet kunnen worden.

De rollenbanen moeten langs de zijkant afgeschermd worden.

Pallets worden afgezet op een verdiepingsvloer; daar moeten deze worden weggenomen door een medewerker. Tevens moet het kantelhek telkens worden teruggezet. Een andere oplossing is om één of enkele, niet aangedreven, rollenbanen op de verdiepingsvloer te plaatsen, waar pallets op worden afgezet. De pallets lopen op zwaartekracht af van het afzetpunt. Hierdoor kan de volgende pallet op de vloer worden geplaatst, zonder dat een medewerker de beveiliging om hoeft te zetten.



Voordelen:

- Minder wachttijden van medewerkers op elkaar
- Minder tijd nodig voor omzetten beveiliging

Nadelen:

- Alleen geschikt voor pallets
- Alleen geschikt voor transport van beneden naar boven

Investeringen:

Ca. € 250 per palletplaats.