

LOGISTIEKE VEILIGHEIDS CATALOGUS

Artikel: 2.2.2 Afmetingen schuin laaddock

Url: <http://www.logistiek-vc.nl/docking-laaddock/id67-afmetingen-schuin-laaddock.html>

Schuin positioneren van docks bespaart ruimte voor de laadkuil. Voorzie een goede in- en uitrijmogelijkheid van binnenuit. Voorkom te scherpe bochten intern.

Indien de beschikbare ruimte kleiner is dan 35 meter, maar het aanbrengen van een laaddock biedt toch voordelen, dan kan deze schuin onder een hoek ten opzichte van het gebouw worden voorzien. De diepte loodrecht op het gebouw wordt hierdoor minder. De totale lengte van de laadkuil echter niet. De positie van het dock ten opzichte van de aanrijroute is hierbij essentieel. De chauffeurs moeten eenvoudig achteruit rijdend de bocht kunnen maken. Dit kan maar vanuit een richting.



Voordelen:

- Laaddocks beschikbaar bij beperkte ruimte
- Betere ruimtebenutting

Nadelen

- Extra investeringen
- Minder laaddocks mogelijk over volledige lengte magazijn
- Manoeuvreren intern in magazijn

Investeringen:

€ 25.000 tot € 50.000 / dock