

# LOGISTIEKE VEILIGHEIDS CATALOGUS

**Artikel:** 2.2.3 Afmetingen evenwijdig laaddock

**Url:** <http://www.logistiek-vc.nl/docking-laaddock/id68-afmetingen-evenwijdig-laaddock.html>

Het evenwijdig aan de magazijnruimte voorzien van een laad- en loskuil, beperkt de benodigde diepte. Een goede in- en uitrijmogelijkheid van binnenuit is wel noodzakelijk. Voorkom te scherpe bochten intern.

Als de beschikbare ruimte te beperkt is voor een schuin laaddock, kan deze ook evenwijdig aan het gebouw worden voorzien. Er dient dan wel een extra platform te worden gecreëerd om de afstand tussen de magazijnvloer en de vrachtwagenvloer te overbruggen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om een laaddock te creëren terwijl de beschikbare ruimte beperkt is.

**Voordelen:**

-Laaddock beschikbaar bij geringe beschikbare ruimte

**Nadelen:**

-Extra investeringen

-Haakse beweging bij in- en uitrijden vrachtwagens

-Slechts 1 tot 3 docks mogelijk

**Investeringen:**

€ 25.000 tot € 50.000 / dock