

LOGISTIEKE VEILIGHEIDS CATALOGUS

Artikel: 4.2.5 Stijlbeschermers

Url: <http://www.logistiek-vc.nl/palletgoederen-bulkopslag-palletstelling-brede-gang/id109-stijlbeschermers.html>

Stijlbeschermers op de staanders maken de kans op schades niet kleiner. Juist doordat er beschermers opzitten krijgen reachtruckchauffeurs het idee dat er rustig tegenaan gereden kan worden.

De pallets dienen in principe ca. 50 mm voorbij de staander in het gangpad te staan. Hiermee worden aanrijdingen door de wielen van de truck vaak voorkomen. Een veel voorkomende schade aan staanders ontstaat doordat staanders worden aangereiden juist boven de stijlbeschermers. Stijlbeschermers "lokken" vaak aanrijdingen uit. Men denkt dat de stijlbeschermers zodanig stevig is, dat er rustig tegenaan gereden kan worden. Deze aanrijdingen geven vaak scherpe vouwen in de stijlen. Om dit te voorkomen kunnen de pallets 50 mm voor de eerste staander geplaatst worden. Bij de breedte van de ligger moet rekening gehouden worden met de breedte van de stijlbeschermers. Ook training van de reachtruckchauffeurs is van belang.





Voordelen:

- Minder schade
- Minder reparaties
- Minder kans op instortingen

Nadelen:

- Tijd
- Kosten

Investerings:

Nihil