

LOGISTIEKE VEILIGHEIDS CATALOGUS

Artikel: 8.7.5 Eenrichtingsverkeer

Url: <http://www.logistiek-vc.nl/intern-transport-transportpaden/id216-eenrichtingsverkeer.html>

Breedte gangpaden.

De breedte van de gangpaden moet zodanig zijn dat 2 trucks met last elkaar kunnen passeren en dat er dan telkens 30 cm tussenruimte is tussen de zijkant en de trucks en tussen de trucks onderling.

Tijdens het transport van goederen door de gangen, komen trucks en personen elkaar vaak tegen en moeten elkaar passeren. Soms zijn de ruimtes, door historisch gegroeide omstandigheden, niet breder dan dat ze zijn. Deze kan dan dus te smal zijn om 2 trucks elkaar veilig te kunnen laten passeren.

Een oplossing hiervoor is om dan met eenrichtingsverkeer te gaan werken in opslaggebieden of op transportpaden.

Eenrichtingsverkeer in magazijnen wordt overigens maar sporadisch toegepast.



Voordelen:

- Geen elkaar passerende trucks in een te smalle ruimte
- Minder aanrijdingen

Nadelen:

- Meer transportmeters
- Discipline
- Wachttijden

Investerings:

Nihil