

LOGISTIEKE VEILIGHEIDS CATALOGUS

Artikel: 16.1.3 Vluchtwegen

Url: <http://www.logistiek-vc.nl/facilitaire-voorzieningen-verdiepingsvloeren/id362-vluchtwegen.html>

Bij de aanleg en inrichting van verdiepingvloeren dient het vluchtwegenplan direct ingetekend te worden. Eventueel moeten er vluchtwegen naar andere compartimenten of naar buiten worden voorzien.

In magazijnen worden verdiepingvloeren gebruikt voor legbordstellingen, verpakkingsactiviteiten en VAL-activiteiten. Deze worden voorzien boven ruimtes waaronder andere activiteiten worden uitgevoerd. Bij de aanleg moet rekening worden gehouden met de vluchtwegen vanaf de verdiepingvloer.

Ingeval van een calamiteit is het belangrijk dat iedereen die zich in het getroffen gebouw bevindt zo snel mogelijk het pand kan verlaten. Een vluchtweg biedt een snelle (geen obstakels) en veilige (geen brandbare materialen op de route) ontsnappingsroute. Hierbij moet nagegaan worden of er mindervalide medewerkers/bezoekers geëvacueerd moeten worden. Is dit het geval dan is de aanwezigheid van evacuatiemiddelen gewenst. Een goede vluchtweg is vooral duidelijk aangegeven. Hiervoor moet goed zichtbare signalisatie worden toegepast.

De maximale afstand tot een vluchtdoor naar een ander compartiment mag maximaal 30 meter zijn. Dit geldt vanaf het middelpunt op de verdiepingvloer.



Voordelen:

- Positionering trappen en toegangen zodanig dat maximale lengte vluchtwegroute wordt gerespecteerd

Nadelen:

- Kan strijdig zijn met logistieke layout

Investerings:

Niet van toepassing