

LOGISTIEKE VEILIGHEIDS CATALOGUS

Artikel: 4.6.4 Onderhoud en keuren

Url: <http://www.logistiek-vc.nl/palletgoederen-beveiligingen/id581-onderhoud-en-keuren.html>

Afgekeurde stellingcomponenten dienen per direct te worden vervangen. Is dit niet mogelijk, dan dienen de betreffende vakken ontruimd te worden.

Het werken met en rond magazijnstellingen is risicovol door o.a. aanrijdingen, verkeerd beladen of verkeerd gebruiken.

Voor de ingebruikname van een stelling dient er een veiligheidskeuring uitgevoerd te worden. Dit geldt ook voor gebruikte stellingen. Als vuistregel geldt verder dat magazijnstellingen hoger dan 2,5 meter jaarlijks worden gekeurd. Ook na een ingrijpende wijziging (verbouwing, verplaatsing of schade) is een keuring verplicht.

Magazijnstellingen zijn complexe producten, elk fabrikaat heeft zijn specifieke belastingbaarheid. Het is dan ook belangrijk, dat de keurmeester toegang heeft tot de rekenregels van de fabrikant van de te keuren stellingen. De keurmeester dient over voldoende expertise te beschikken zodat ook de draagvermogen-kenborden c.q. belastingborden beoordeeld worden. Voor het keuren is de fabriekshandleiding leidend. Is deze niet aanwezig dat wordt de keuring uitgevoerd op basis van de NEN-EN 15635:2008



